

MANUAL TECNICO DE ESTUFAS DE ESTABILIDADE

2. Características Técnicas

Modelo	Capacidade <i>litros</i>	Dimensões externas em milímetros			Dimensões internas úteis em milímetros			Potência Máxima <i>kW</i>	Diâmetro da tubulação de reposição de água <i>polegadas</i>	Diâmetro do dreno <i>polegadas</i>	Peso <i>kg</i>
		<i>Larg</i>	<i>Compr</i>	<i>Alt</i>	<i>Larg</i>	<i>Compr</i>	<i>Alt</i>				
EC/0,5	500	1.050	825	1.850	650	500	1.600	2,9	1/4" BSP	1/2" BSP	250
EC/0,75	750	1.250	865	1.900	850	540	1.650	2,9	1/4" BSP	1/2" BSP	250
EC/1,2	1.200	1.325	1.025	2.000	930	715	1.750	2,9	1/4" BSP	1/2" BSP	300
EC/2,4	2.400	2.410	1.070	2.010	2.010	715	1.750	4,7	1/4" BSP	1/2" BSP	600

Faixa de Operação

Temperatura de +20°C a +50°C

Umidade Relativa controlada entre 25 e 90%UR

Precisão de Controle

Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Umidade Relativa: $\pm 5\%$

Fluido Refrigerante

Refrigerante R-134a (CH₂FCF₃-Tetra Fluoretano) - Gás Ecológico

Câmara Climática

EC/1,2/AR-URC

Capacidade = m³

Aquecimento / Resfriamento

Umidade Relativa Controlada