

Modelo:	PPM-C400GS
Mounting Numbers:	6PCS
Precisão:	0.025mm
Mounting Angle:	0~360°
Velocidade:	11000pcs/hour
Nozzle:	Juki Series Nozzle
Componentes:	RC (0402, 0603, 0805, 1206 etc)
Autura Max SMD:	≤6mm (Customize ≤11mm)
PCB Min:	45×45mm
PCB Max:	500×400mm
Espessura PCB:	≤2mm
Compontes Fita:	8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm
Feeder:	YAMAHA CL Feeder
Fedders Eletricos:	3pcs
Stick Feeder:	5 Channels
Bandeja CI:	2pcs
Tensão:	AC220V±10% 50Hz
Peso Bruto:	396kgs
Tamanho Embalagem:	1416*1460*1485mm
X/Y Axis Moving Range:	639×656mm
X/Y Axis drive type:	Lead Screw + Guide Rail
X/Y Axis drive motor:	Panasonic Servo Motor
Z Axis Moving Range:	10mm
Z Axis Ângulo de Rotação:	0~360°
Visual Camera	CCD High-definition Camera
LED Lamp Beads (0603, 0805, 3014, 5050 etc)	Chip (SOT, SOP, QFN, BGA etc)
Numbers of Visual:	Parts Camera×7, PCB Camera×1
Capacidade de Reconhecimento:	MAX. 45×45mm
Sistema Operacional:	Microsoft WIN7
SoftWare Operacional:	FlyerSMTli
Compatibilidade de Arquivos:	CSV. TXT. Format
Método de Programação:	Support Online and Offline Ways
Métododo de Sucção:	Vacuum Generator
Valvula de Vacuo:	-80kpa
Power:	350W
Peso Líquido:	350kgs
Dimesão do Equipamento:	L1335×W1200×H1390mm

